



Direktmontage Gleitschiene ECO EFR III DIN-L

### ECO R III

#### Gleitschiene mit integriertem Rauchmelder mit Verschmutzungsanzeige für alle ECO Newton Türschließer

■ **zur Verwendung mit:**

FTS III oder ECO TS mit separaten Türhaftmagneten (Siehe Seite 87 f.f.)

■ **Kompatibel zum Anschluss von:**

DRM ORS 142, TDS 247, FM 155-F, ORS 155-F

■ **Ansteuerung durch:**

Integrierten Rauchmelder mit Netzgerät und automatischer Kalibrierung zur Vermeidung von Fehlalarm. Anschluss: 230 V AC, IP 10, Schutzklasse I

■ **Lieferung:**

Ohne Hebelarm, dieser ist Bestandteil des Türschließers

■ **Montage der Anlage:**

auf der Band- oder Bandgegenseite

■ **Gleitschiene:**

Geprüft nach **EN 1155** und zugelassen vom DIBt



ECO-R III Gleitschiene		
ECO-R III (3-6)	Silber RAL 9006	5030067714
ECO-R III (3-6)	Weiß RAL 9016	5030068349
ECO-R III (3-6)	Schwarz RAL 9005	5030068350
ECO-R III (3-6)	Edelstahl	5030065596

Bitte bestellen Sie das entsprechende Zubehör (ab Seite 152) für die verschiedenen Montagevarianten (siehe Seite 90 und 91) mit.



**ECO Schulte GmbH & Co. KG**

Iserlohner Landstraße 89

D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276 - 0

Telefax +49 2373 9276 - 40

[info@eco-schulte.de](mailto:info@eco-schulte.de)

[www.eco-schulte.de](http://www.eco-schulte.de)

Unser Kompendium stellt eine Zusammenstellung aller Produkte aus unserem Leistungsspektrum dar. Diese unterliegen jeweils verschiedenen Lieferklassen. Enthaltene Sondervarianten werden dabei häufig kundenindividuell hergestellt und bedingen teilweise längere Bereitstellungszeiten und Mindestabnahmemengen. Gerne berät Sie hierzu unser Kunden-Service-Center.

## ■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR

